

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (Numer deklaracji: DOP-RTR-012/2024), STRONA 1/1

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**Grupa bezpieczeństwa CWU**
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
**Grupa bezpieczeństwa CWU**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Do zabezpieczania instalacji grzewczych przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, pomiaru ciśnienia oraz odpowietrzania instalacji.**
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**RTR GROUP SP. Z O.O.  
Kawęczyn 48a,  
87-123 Dobrzejewice, Polska**
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
**Nie dotyczy**
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 4**
- Krajowa specyfikacja techniczna:  
**7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1489:2003  
7b. Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy**
- Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Ciśnienie	6 bar	
Temperatura maksymalna	Zakres pracy: od 5°C do 95°C Maksymalna temperatura zadziałania zaworu: 100°C	
Odporność na korozję	Mosiądz odporny na korozję	PN-EN 12164/12165
Typ przyłącza	Gwint zewnętrzny ½ cala, ¾ cala	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał (-a):

**Patryk Stasiuk- Prezes Zarządu**

(Nazwisko i stanowisko)

**Kawęczyn, 01.10.2024 r.**

(Miejsce i data wydania)

(Podpis)

**RTR GROUP Sp. z o.o.**

NIP: 8792674504 REGON: 341603929

KRS: 0000518305 BDO: 000461134



**Kawęczyn 48A**

**87-123 Dobrzejewice**

**POLAND**



**www.rtrgroup.eu**



**sekretariat@rtrgroup.eu**



**+48 791 800 128**